



Heil Environmental
Industries, Ltd.
A DOVER COMPANY



Recolector HEIL - Formula 5000/20 de 15,3 m³

CARACTERISTICAS



Recolector de alta compactación marca Heil, modelo formula 5000 de 15,3 metros cúbicos de capacidad de carga y 2,3 metros cúbicos de capacidad de tolva.

Los compactadores HEIL han demostrado su calidad y confiabilidad en el mercado Chileno por mas de treinta años.



Peña, Spoerer y Compañía S.A.

Avda. Eduardo Frei Montalva (ex Panamericana Norte) # 16.644 Lampa
Teléfono: 738 5501 Fax: 738 5637 Email: ventas@pesco.cl Sitio Web: www.pesco.cl
Santiago – CHILE



Heil Environmental
Industries, Ltd.
A DOVER COMPANY



Recolector HEIL - Formula 5000/20 de 15,3 m³

ESPECIFICACIONES

Marca	:	Heil	Capacidad tanque de aceite	:	34 galones (128,7 litros)
Modelo	:	Fórmula 5000 (Alta compactación)	Filtros	:	De 10 micrones reemplazables
Origen	:	U.S.A.	Válvulas	:	De control de operación, compactación del panel de eyección y de levantamiento de la tolva.
Tipo de carga	:	Trasera			
Capacidad de carga	:	15,3 m ³ (20 Yds. Cub.)			
Capacidad de Tolva	:	2,3 m ³ (3,0 Yds. Cub.)			
Ancho de la unidad	:	2.438,4 mm			
Alto de la unidad	:	2.476,5 mm			
Largo de la unidad	:	6.287,0 mm			

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN

Los aceros utilizados para la construcción de la caja y de la tolva son "High Tensile" (Alta Resistencia a la abrasión, corrosión y tensión).

	<u>Espesor</u>	
Laterales de la caja	: 3.038 mm	
Techo de la caja	: 3.416 mm	
Piso de la caja	: 4.600 mm	
Longitudinales	: 4.763 mm	80.000 PSI yield
Refuerzos piso de la caja:	4.763 mm	
Panel superior	: 4.763 mm	150.000 PSI yield
Piso de la tolva	: 4.763 mm	150.000 PSI yield
Frontal de la tolva	: 7.900 mm	150.000 PSI yield
Laterales de la tolva	: 4.763 mm	150.000 PSI yield
Placa compactadora	: 4.763 mm	150.000 PSI yield
Panel eyector	: 3.038 mm	
Peso de la unidad	: 6.133 Kg.	Caja + Tolva

COMPONENTE HIDRAULICOS

Bomba	:	De engranajes de alta presión.
Máxima presión de operación	:	2.500 psi
Galonaje	:	26 GPM

CILINDROS

Levante de tolva	:	(2) de 4" de o por 26" de largo
Placa Compactadora	:	(2) de 5,5" de o por 24" de largo de doble acción.
Placa de barrido	:	(2) de 5" de o por 36" de largo de doble acción.
Eyector	:	(1) de 4 etapas de 6.1/2" de 3.406 mm de recorrido.

CONTROLES DE OPERACIÓN (Ubicación)

De compactación	:	En el lado derecho de la tolva.
De levante de tolva	:	En el extremo izquierdo de la caja.
Panel eyector	:	En el extremo izquierdo de la caja.
Toma de fuerza	:	Control en la cabina del conductor.
Acelerador automático	:	Ubicados en el lado derecho de la tolva y en el extremo izquierdo de la caja.

Peña, Spoerer y Compañía S.A.

Avda. Eduardo Frei Montalva (ex Panamericana Norte) # 16.644 Lampa
Teléfono: 738 5501 Fax: 738 5637 Email: ventas@pesco.cl Sitio Web: www.pesco.cl
Santiago – CHILE