



ESTANQUE ALJIBE

15.000 LITROS



Descripción

Equipo montado sobre camión. Volumen interior de 15.000 litros, construido en ASTM A-36 o Inox 304 de 4 mm de espesor, con 3 rompeolas según el modelo, escotilla en parte superior para inspección. Diseñado para el transporte de agua para regadío, suministro de agua potable y emergencias.

Estructura del Estanque

- › Sección elíptica.
- › Acero plancha ASTM A-36 o Inox 304.
- › Espesor mantos, rompeolas y tapas 4 mm.
- › Puente de operaciones con barandas en tubular plegable de 800 mm de altura cincadas o galvanizadas.
- › Vigas principales de sección especial en 5 mm.
- › Peso aprox. 2.900/3.200 kg.
- › En carbono pintado en su interior con epóxico y exterior con poliuretano lacado.
- › 2 porta manguera lateral de PVC 5" de diámetro.
- › Tapa escotilla tamaño hombre.

Accesorios del Estanque

- › Manguera de succión de 5 mts de largo en 3".
- › Cintas reflectantes y luces reglamentarias según normativa de tránsito.
- › Moto bomba bencinera 5,5 HP y caudal de 1100 L/min, con 3" de succión y 3" de descarga.
- › Manguera tipo bombero de 25 mts en 2" con uniones storz.
- › Un pitón de tres posiciones.
- › Caja de herramientas plástica con llave.
- › Tapabarros según indicaciones.

Dimensiones

Dimensión de plataforma trasera	2.300 x 960 (mm)	Peso (kg)	2.900
Largo de estanque (mm)	4.800	Centro de carga (mm)	2.670
Ancho (mm)	2.400	Salidas (pulg)	3"
Altura del estanque (mm)	2.040	Altura total (mm)	2.300

Estructura

Rompeolas	3	Respiradero	Diámetro 2 1/4, 1 unidad
Forma	Elíptica	Pasillo Antideslizante	Malla GS 62-3
Espesor Manto (mm)	4	Escotilla de Inspección	Diámetro 500 mm
Espesor Rompeolas (mm)	4	Plataforma trasera con baranda	2.300x900x900 mm
Espesor Tapas (mm)	4	Baranda superior y plegable	Altura: 800 mm
Material	ASTM A-36 o Inox 304	Porta Mangueras	PVC 5" x 2
Escala a pasillo superior	Tubo diámetro 1" A-36		

Estructura

Motobomba (instalado)	Marca Honda WB30 5,5 HP, Combustible: Gasolina 93
Manguera Succión	Liquiflex (3" x 5 mt) + filtro succión
Manguera Salida	Tipo bombero D=2", L=25 m + Acoples storz (x2)
Pitón	3 posiciones

Pintura y Limpieza - Sólo para ASTM A-36

Exterior	Limpieza mecánica con anticorrosivo y pintura poliuterano (x2 manos)
Interior	Limpieza mecánica con pintura epóxica. (x2 manos).

Opcionales

- Barra regadora.
- Sistema de espuma presurizada (SEP).
- Generador con torre de iluminación.
- Estanque auxiliar de agua tipo piscina con estructura plegable.
- Aspersores laterales o frontales (boca de pato).